

SPÉCIFICATIONS des MATÉRIAUX

DURAQUIET

Produit	DURAQUIET
Épaisseur	3.0 mm
Résistance thermique	0.20
Masse	66 oz / v.c.
Densité	22 lbs / pi.cu
Résistance a la rupture	N/A
Contenu	Minimum 85 % de caoutchouc recyclés
Grosueur du rouleau	17 v.c.
Poids du rouleau	69 lbs
Largeur du rouleau	60. po.
Longueur du rouleau	30. pi..
Diamètre du rouleau	8. po.
Superficie	150 pi.ca.
Valeur Acoustique	FIIC 53 / ASTM E 1007- Transmission de bruit d'impact Sans plafond suspendu
Coupe vapeur	N/A
Taux de transmission de vapeur d'eau	N/A
Environnement	Certifié Green Label Plus par CRI
Anti-Moississure	Résistance naturelle a la moisissure et aux champignons
Plancher Chauffant	Compatible au plancher chauffant
LEED	Contribue jusqu'a 5 crédits
Résistance a l'Inflammabilité	Passé "Pill Test" / ASTM D2859
Application	Membrane Acoustique & Anti-Fracture pour Tuiles de Céramique ou Naturelle Résidentiel & Commercial Léger

Dura Undercushions Ltd.

T: (514) 737-6561

(800) 295-4126

F: (514) 342-7940

E: info@dura-undercushions.com

W: www.duracushion.com