

SPÉCIFICATIONS des MATÉRIAUX

DURALUX

Produit	DURALUX
Épaisseur	7.0 mm
Résistance thermique	0.58
Masse	74 oz / v.c.
Densité	22 lbs / pi.cu
Résistance a la rupture	200. N/5cm.
Contenu	Minimum 85 % de caoutchouc recyclés lié avec du latex synthétique
Grosseur du rouleau	15 v.c.
Poids du rouleau	69 lbs
Largeur du rouleau	54. po.
Longueur du rouleau	30. pi..
Diamètre du rouleau	11. po.
Superficie	135 pi.ca.
Valeur Acoustique	FIIC 77 / ASTM E 1007- Transmission de Bruit d'Impact * Avec un Tapis de 35 oz.
Coupe vapeur	N/A
Taux de transmission de vapeur d'eau	N/A
Environnement	Certifié Green Label Plus par CRI
Anti-Moisissure	Résistance naturelle a la moisissure et aux champignons
Plancher Chauffant	Compatible au plancher chauffant
LEED	Contribue jusqu'a 5 crédits
Résistance a l'Inflammabilité	Passe "Pill Test" / ASTM D2859 Classe 1 / ASTM E 648 Test de Panneau Radiant En assemblage avec un tapis commercial de Classe 1
Application	Sous Tapis Commercial Classe 1,2 & 3

Dura Undercushions Ltd.

T: (514) 737-6561

(800) 295-4126

F: (514) 342-7940

E: info@dura-undercushions.com

W: www.duracushion.com